

# REŠITVE PO VAŠI MERI!

## Sekcijska garažna vrata po naročilu.

**SKUPINA  
HANUS**

### POPOLNOMA PRILAGOJENE VAŠIM ŽELJAM!

Prednost sekcijskih vrat je ta, da so popolnoma prilagodljiva vašim željam in zahtevam. Na voljo vam je velika izbira barv, struktur in oblik panelov, dobavljiva pa so v dveh različnih debelinah (42 in 62 mm). Poleg vseh že naštetih prednosti, lahko vanje **po želji vgradimo tudi osebni prehod, svetlobne elemente, loputo za hišne ljubljence** ...

#### Na voljo so različni modeli:

- **Standard:** cenovno najugodnejša možnost, osnovna variacija, 3 barve na voljo brez doplačila (bela, srebrna in rjava).
- **Premium:** najboljše razmerje med ceno in eleganco, hitrejši motor, 4 barve na voljo brez doplačila (bela, srebrna, rjava in antracit).
- **Excellence:** izberete ga takrat, ko je zunanji videz vrat zares pomemben, white edition motor, 6 barv na voljo brez doplačila (bela, srebrna, rjava, antracit, imitacije lesa zlati hrast, imitacija lesa temni hrast).
- **Thermo:** najvišja stopnja izolacije.

### ZAKAJ SO SEKCIJSKA GARAŽNA VRATA PRAVA IZBIRA?



#### VEČJA ŠIRINA ODPRTINE

Nudijo do kar 14 cm večjo širino odprtine kakor klasična dvokrila vrata, saj so montirana na notranjo stran ozid.



#### SELF-LOCK FUNKCIJA

Ko se vrata zaprejo jih motor blokira oziroma jih samodejno zaklene, kar pomeni, da jih na silo (vlom) ni mogoče dvigniti.



#### MOŽNOST OSEBNEGA PREHODA

Sekcijska vrata so edinstvena tudi zato, ker omogočajo vgradnjo vrat v vratih – osebni prehod. Njegovo pozicijo je mogoče določiti glede na velikost vrat. Na voljo sta dva tipa, in sicer Premium ter Excellence.



#### VELIKO MOŽNOSTI BARV

Na voljo je ogromno barvnih kombinacij. Odločate se lahko med osnovnimi barvami, ki so na vojo brez doplačila, za doplačilo pa so lahko vaša sekcijska garažna vrata v imitaciji lesa ali v kateri izmed skoraj 200 barv po RAL lestvici.



#### VISOKA VARNOST

Sekcijska garažna vrata so preizkušena in certificirana v skladu z visokimi varnostnimi zahtevami evropskega standarda EN13241-1. Opremljena so s fotocelicami, ki začnejo ob zaznavi ovire vrata avtomatsko dvigati.

# TIPI SEKCIJSKIH GARAŽNIH VRAT

STANDARD		PREMIUM		EXCELLENCE		THERMO	
=	Panel iz galvaniziranega jekla, polnjen s trdno poliuretansko peno, <b>debeline 42mm</b>	+	Panel iz močnejšega galvaniziranega jekla, polnjen s trdno poliuretansko peno, debeline 42mm	+	Panel iz močnejšega galvaniziranega jekla, polnjen s trdno poliuretansko peno, debeline 42mm	+	Panel iz močnejšega galvaniziranega jekla, polnjen s trdno poliuretansko peno, debeline 62mm.
=	Izolativni koeficient vrat U do 1,1 W/m <sup>2</sup> K	+	Izolativni koeficient vrat U do 0,91 W/m <sup>2</sup> K	+	Izolativni koeficient vrat U do 0,91 W/m <sup>2</sup> K	+	Izolativni koeficient vrat U do 0,61 W/m <sup>2</sup> K
=	Eno točkovno tesnenje spodnjega panela, material guma	+	Tritočkovno tesnenje spodnjega panela, material sintetično EPDM tesnilo	+	Tritočkovno tesnenje spodnjega panela, material sintetično EPDM tesnilo	+	Tritočkovno tesnenje spodnjega panela, material sintetično EPDM tesnilo
=	Črna nezaščitena torzijska vzmet	+	Vzmeti - vroče cinkane	+	Vzmeti - vroče cinkane	+	Vzmeti - vroče cinkane za večje obremenitve
				+	Zaščitna skrinja vzmeti v beli barvi		
=	Standardni tekalni kolesčki	+	Tekalni najlonski kolesčki z dodano zaščito pred vkleščenjem	+	Tekalni najlonski kolesčki z dodano zaščito pred vkleščenjem	+	Tekalni najlonski kolesčki z dodano zaščito pred vkleščenjem
=	Standardna vodila - vroče cinkana	+	Ojačana vodila - vroče cinkana	+	Ojačana vodila - vroče cinkana, prašno barvana v belo barvo	+	Ojačana vodila - vroče cinkana, prašno barvana v belo barvo
		+	Integrirani sistem vzmetenja za mehkejšo odpiranje vrat	+	Integrirani sistem vzmetenja za mehkejšo odpiranje vrat	+	Integrirani sistem vzmetenja za mehkejšo odpiranje vrat
=	Standardno okovje in tečaji	=	Standardno okovje in tečaji	+	Ojačano okovje in tečaji prašno barvani v beli barvi	+	Ojačano okovje in tečaji prašno barvani v beli barvi
<b>BARVA</b>							
=	Bela RAL 9010, rjava RAL 8014, srebrna RAL 9006, Antracit RAL 7016	+	Bela RAL 9010, rjava RAL 8014, srebrna RAL 9006, Antracit RAL 7016	+	Bela RAL 9010, rjava RAL 8014, srebrna RAL 9006, Antracit RAL 7016, imitacija lesa zlati hrast, temni hrast	=	Bela RAL 9010, Antracit RAL 7016
		*	Siv aluminij RAL 9007, imitacija lesa zlati hrast, temni hrast, mahagonij, stari hrast, winchester, barva po RAL lestvici.	*	Siv aluminij RAL 9007, imitacija lesa mahagonij, stari hrast, winchester, barva po RAL lestvici.	*	Barva po RAL lestvici
=	Panel z večimi vmesnimi črtami, struktura stucco.	+	Gladek panel, gladek panel z vmesno črto, woodgrain z vmesno črto, kasetni vzorec, micrograin, panel z večimi vmesnimi črtami struktura stucco.	+	Gladek panel, gladek panel z vmesno črto, woodgrain z vmesno črto, kasetni vzorec, micrograin, panel z večimi vmesnimi črtami struktura stucco.	=	Gladek panel
		*	Techanusflex Nano panel	*	Techanusflex Nano panel		
<b>POGON</b>							
=	Elektro pogon PAX	+	Elektropogon HANUSPEED	+	Elektropogon HANUSPEED - white edition	+	Elektropogon HANUSPEED - white edition
=	Hitrost odpiranja do 150mm/sek	+	Hitrost odpiranja do 200mm/sek	+	Hitrost odpiranja do 200mm/sek	+	Hitrost odpiranja do 200mm/sek
=	2x Daljinec PAX	+	2x Tro kanalni daljinec z indikatorjem zadnjega ukaza	+	2x Tro kanalni daljinec z indikatorjem zadnjega ukaza	+	2x Tro kanalni daljinec z indikatorjem zadnjega ukaza
		*	Opcijski motor Hanusind, hitrost odpiranja do 220mm/sek	*	Opcijski motor Hanusind, hitrost odpiranja do 220mm/sek	*	Opcijski motor Hanusind, hitrost odpiranja do 220mm/sek

\* OPCIJSKO na voljo za doplačilo



Sestavite svoja idealna garažna vrata s pomočjo našega Konfiguratorja ali nas kontaktirajte.

KONFIGURATOR →

KONTAKT →

**SKUPINA HANUS, d.o.o.**  
Laznica 78, 2341 Limbuš

+386 51 899 990  
prodaja@hanus.si  
www.hanus.si