

REŠITVE PO VAŠI MERI!

Rolo garažna vrata po naročilu.

**SKUPINA
HANUS**

NOVO – PROTIVETRNA ZAŠČITA!

V podjetju Hanus d.o.o. smo kot **prvi v Sloveniji razvili popolnoma nov sistem vodil**, ki vetrni razred rolo garažnih vrat **povečajo za kar dva!** Protivetrna zaščita, ki je na voljo z manjšim doplačilom, je namenjena rolo garažnim vratom z višino lamel 77 mm ali 100 mm.

Rolo garažna vrata so zaradi svoje strukture in principa delovanja bolj izpostavljena različnim vremenskim razmeram. Sestavljena so iz več gibljivih delov, zaradi česar tudi niso tako trdna. V primeru, da gre za večjo površino, kot so recimo industrijska vrata, se veter hitreje ujame v lamele, vrata pa delujejo kot jadro. Rolo se napne in če je veter premočan, lahko lamele iztrga iz vodil. **Zato je protivetrna zaščita odlična rešitev, ki bo preprečila marsikatero poškodbo.**

Za večjo varnost pa lahko poskrbite z dodatno **protivlomno zaščito** proti navitju vrat. Le-ta preprečuje morebiten nasilni dvig celotnih vrat.

ZAKAJ SO ROLO GARAŽNA VRATA PRAVA IZBIRA?

PRIHRANEK PROSTORA

Rolo garažna vrata imajo prednost, ki nikakor ni zanemarljiva – za vgradnjo v vaši garaži potrebujejo zelo malo prostora, saj se lamele navijajo v zaščitno skrinjo, kar pomeni, da deluje na principu rolete. Visoko stopnjo praktičnosti nudi tudi dejstvo, da lahko parkirate tik ob njih. Mogoča je tudi montaža na zunanjo stran objekta, s tem pa pridobite še nekaj dodatnih cm za parkiranje vašega avtomobila.

VISOKOKAKOVOSTNA VODILA LASTNEGA RAZVOJA


Vodila, ki jih uporabljamo pri rolo garažnih vratih so izredno kakovostna in zagotavljajo večjo stabilnost, izolativnost ter dolgo življenjsko dobo. Vsa vodila so izdelana po strogih normativih Skupine Hanus. Kot prvi in edini v Sloveniji smo razvili tudi sistem protivetrne zaščite, ki vetrni razred rolo garažnih vrat poveča za kar dva!

NEŠTETO MOŽNOSTI BARV

Na voljo je ogromno barvnih kombinacij. Odločate se lahko med osnovnimi barvami, ki so na vojo brez doplačila, za doplačilo pa so lahko vaša rolo garažna vrata v imitaciji lesa ali v kateri izmed skoraj 200 barv po RAL lestvici.

VISOKA VARNOST

Rolo garažna vrata so preizkušena in certificirana v skladu z visokimi varnostnimi zahtevami evropskega standarda EN13241-1. Opremljena so lahko z optosenzorjem, ki ob naletu na oviro avtomatsko začne dvigati vrata, ali pa s fotocelicami, ki skrbijo za avtomatično zaznavanje ovire in povraten ukaz v primeru, da vrata naletijo na oviro. Odvisno od tipa vrat, je za doplačilo na voljo tudi izboljšana protivlomna zaščita za rolo vrata.



TIPI ROLO GARAŽNIH VRAT

STANDARD		PREMIUM		THERMO	
=	Aluminijaste lamele višine 77mm in debeline 19mm , polnjeno s CFC PUR peno.	=	Aluminijaste lamele višine 77mm in debeline 19mm , polnjeno s CFC PUR peno.	+	Aluminijaste lamele višine 100mm in debeline 25mm , polnjeno s CFC PUR peno.
=	Cevni motor HanusRoll z 2 letno garancijo	+	Cevni motor HanusRoll s 5 letno garancijo	+	Cevni motor HanusRoll s 5 letno garancijo
=	Krmilna enota HanusControl 1 z vgrajenim stenskim stikalom za krmiljenje vrat	+	Krmilna enota HanusControl 5 z vgrajenim stenskim stikalom za krmiljenje vrat	++	Krmilna enota HanusControl 7 z vgrajenim stenskim stikalom za krmiljenje vrat
=	Daljinski upravljalca RS1 (2 kosa)	+	Daljinski upravljalca RS5 (2 kosa)	++	Daljinski upravljalca RS7 (2 kosa)
=	Zaščitna skrinja Rolo 77mm (pocinkana)	+	Zaščitna skrinja Rolo 77mm (ALU)	++	Zaščitna skrinja Rolo 100mm (ALU)
=	Stranska ALU vodila z dvojnimi četkastimi tesnenjem, prašno barvana v barvi vrat	+	Stranska ALU vodila z četvornimi četkastimi tesnenjem, prašno barvana v barvi vrat	+	Stranska ALU vodila z četvornimi četkastimi tesnenjem, prašno barvana v barvi vrat
=	Sistem za ročno odpiranje v primeru izpada električnega toka z ročico 150cm.	=	Sistem za ročno odpiranje v primeru izpada električnega toka z ročico 150cm.	=	Sistem za ročno odpiranje v primeru izpada električnega toka z ročico 150cm.
		+	Sistem mehkega prehoda lamel iz vodil v skrinjo	+	Sistem mehkega prehoda lamel iz vodil v skrinjo
BARVA					
=	Bela RAL 9010, rjava RAL 8014, srebrna RAL 9006, Antracit RAL 7016	+	Bela RAL 9010, rjava RAL 8014, srebrna RAL 9006, Antracit RAL 7016, RAL 9007, RAL 6005, RAL 7040	+	Bela RAL 9010, rjava RAL 8014, srebrna RAL 9006, Antracit RAL 7016, RAL 9007, RAL 6005, RAL 7040
		*	Imitacija lesa zlati hrast, temni hrast, mahagonij, stari hrast, smreka	*	Imitacija lesa zlati hrast, temni hrast, mahagonij, stari hrast, smreka
		*	Barva po RAL-u	*	Barva po RAL-u
VARNOST					
=	Fotocelice	+	Kontaktne letve za preprečitev naleta na oviro	=	Fotocelice
		+	Protivlomni sistem za rolo 77mm	+	Protivlomni sistem za rolo 100mm
		*	Protivetrna vodila in zaključki za rolo 77mm	*	Protivetrna vodila in zaključki za rolo 100mm
*	Hanus Rollprotect polimki za zaščito lamel	+	Hanus Rollprotect polimki za zaščito lamel 20 kos	+	Hanus Rollprotect polimki za zaščito lamel 20 kos

* OPCIJSKO na voljo za doplačilo